



### ACHTUNG!

#### ESD Schutz beachten!

Aus ESD Schutz Gründen nicht an elektrisch leitende Teile fassen,  
 - Entsprechende Schutzvorkehrungen treffen. Als mindeste Schutzmaßnahme, zum Entladen an geerdetes Metall fassen.

### Hinweise zum Einbau der Optionsplatten

**Achtung:** Vor dem Öffnen des Steuergerätes die Steuerung **allpolig vom Netz trennen!** (Sicherungskasten oder Verteilerschrank)

Bitte stecken Sie die 4 mitgelieferten Kunststoff-abstandsbolzen mit den scharfen Kanten in die dafür vorgesehene Bohrungen auf der Steuerplatte. Stecken Sie nun den Flachbandstecker (Kodiernase nach oben) in die dafür vorgesehene Buchse auf der Steuerplatte. Nun führen Sie die Anschlussklemmen durch den Trennsteg und setzen die Optionsplatte auf die Abstandsbolzen, die Optionsplatte fest eindringen, bis die Verriegelungsclips der Abstandsbolzen eingerastet sind. Die Einkerbungen der Platinen müssen in den Nasen im Trennsteg sitzen, sonst kann die Optionsplatte beim Aufstecken der Anschlussstecker aus der Halterung rutschen.