



### ВНИМАНИЕ!

**Обратите внимание на защиту от ЭСР!**

Не касаться электрических частей, чтобы защититься от ЭСР

– Примите соответствующие меры защиты. Прикоснитесь к заземленному куску металла в качестве минимальной защиты

### Советы по монтажу плат настроек

**Внимание:** Перед открытием блока управления **отсоедините все полюса блока от сети** (блок плавких предохранителей или раздаточную коробку).

Вставьте 4 распорных болта из комплекта с острыми краями в имеющиеся отверстия на плате управления. Теперь вы можете поместить плоский ленточный штекер в соответствующий разъем платы управления (кодировочный выступ сверху). Ведите соединительную клемму через разделительную полосу и установите плату настроек на распорные болты. Плотно надавите на плату настроек, чтобы стопорные зажимы распорных болтов встали на место. Пазы платы должны твердо встать на выступах разделительной полосы, в противном случае плата настроек могут выскользнуть из крепежа при подключении разъемов питания.

## Инструкция по установке платы настроек

Prepared: Kanzinger 25.03.2010	Modified: Kanzinger 19.02.2019	Checked:	File: I:\Doku\Fasel\FCU-Ext-Modul\Opt_Platten_Einbau.cdr	Технические изменения и ошибки исключены, иллюстрации аналогичные
--------------------------------------	--------------------------------------	----------	---	---